

AL-2BXS 2 mp Full HD IP камера стандартного дизайна

Матрица Sony Exmor CMOS	Тревожный вход/выход
Разрешение 1920 x 1080	Двусторонняя аудиосвязь
Механический ИК-фильтр	Поддержка microSD карт
ИК-подсветка 30 м	Питание DC 12V или PoE
Лицензия NetStation в комплекте	



Технические характеристики

Камера	Матрица	1/2.8" КМОП-матрица Sony Exmor с прогрессивным сканированием
	Процессор	Ti DaVinci
	Чувствительность	0,1 лк @ F1.2/ 0.01 лк @ F1.2
	Объектив	Объектив в комплект поставки не входит. Крепление C/CS
	WDR	DWDR
	Электронный затвор	1/5 с – 1/50, 000 с, авто/ручной
	Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр; авто / цвет / ч/б
Формат сжатия	Формат сжатия	H.264 / MJPEG
	Скорость передачи	100 кб/с ~ 12 Мб/с
	Аудиосжатие	G.711a / G.711u , 8 кб/сек
Видео	Макс. Разрешение	1920 x 1080
	Первичный поток	25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 960) 25к/с (1280 x 720)
	Вторичный поток	25к/с (640 x 480), 25к/с (640 x 360)
	Настройки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, четкость
	Баланс белого	Авто / Ручной
Сеть	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet
	Протоколы	IPv4/IPv6, RTSP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP
	Совместимость	Onvif версия 2.4
Интерфейс	Аудио вход/аудио выход	1 канал 3.5 мм, линейный вход / 1 канал 3.5 мм
	Видео выход	BNC
	Тревожный вход/выход	1 канал вход НО/НЗ / 1 канал выход 120VAC 1A/24VDC 1A
	Локальное хранение	Встроенный слот для microSD карты до 64 Гб
Общие параметры	Сброс настроек	Кнопка сброса настроек RESET
	Питание	12 В DC ± 10%, PoE (802.3af)
	Потребляемая мощность	3 Вт макс.
	Рабочие условия	От 0°C до +60°C, влажность не более 95%
	Вес и габаритные размеры	510 гр. 150.2мм x 77.7мм x55.8мм

