

## AL-3BSV1W Уличная 3 мр HD IP камера

Разрешение 2048 x 1536	Тревожный вход/выход
Вариофокальный объектив 2,8-12 мм с APД	Двусторонняя аудиосвязь
Механический ИК-фильтр	Степень защиты IP66
Аппаратный WDR (120dB)	Поддержка microSD карт
ИК-подсветка 30 м	Питание DC 12V или PoE
	Лицензия NetStation в комплекте



Технические характеристики		
Камера	Матрица	1/3" КМОП-матрица Aptina с прогрессивным сканированием
	Процессор	Ti DaVinci
	Чувствительность	0,2 лк @ F1.2/ 0.01 лк @ F1.2 / 0 лк с ИК
	Объектив	2,8 – 12 мм вариофокальный с APД
	WDR	Аппаратный WDR (120dB)
	Электронный затвор	1/5 с – 1/50, 000 с, авто/ручной
	Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр; авто / цвет / ч/б
	ИК – подсветка	30 метров
Формат сжатия	Формат сжатия	H.264 / MJPEG
	Скорость передачи	100 кб/с ~ 12 Мб/с
	Аудиосжатие	G.711a / G.711u , 8 кб/сек
	Макс. Разрешение	2048 x 1536
Видео	Первичный поток	20 к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 960) 25к/с (1280 x 720)
	Вторичный поток	25к/с (640 x 480), 25к/с (640 x 360)
	Настройки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, четкость
	Баланс белого	Авто / Ручной
Сеть	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet
	Протоколы	IPv4/IPv6, RTSP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP
	Совместимость	Onvif версия 2.4
Интерфейс	Аудиовход/аудиовыход	1 канал 3.5 мм, линейный вход / 1 канал 3.5 мм
	Видео выход	BNC
	Тревожный вход/выход	1 канал вход НО/НЗ / 1 канал выход 120VAC 1A/24VDC 1A
	Локальное хранение	Встроенный слот для microSD карты до 64 Гб
Общие параметры	Сброс настроек	Кнопка сброса настроек RESET
	Питание	12 В DC ± 10%, PoE (802.3af)
	Потребляемая мощность	10 Вт макс.
	Рабочие условия	От -40°C до +60°C
	Степень защиты	IP 66
Вес и габаритные размеры		1070 гр. 275мм x 90мм x120.5мм

